

KeContact S10



Prodotto

Denominazione del prodotto	N° materiale	Codice EAN
KC-S10	127752	9120050715998

Informazioni generali

Classe di protezione:	I
Grado di protezione:	IP65
Grado di sporco:	2
Categoria di sovratensione:	III
Tensione di isolamento di calcolo:	400 V (valore effettivo secondo EN 61439-1)
Frequenza di calcolo (f_n):	50 Hz

Alimentazione

Tensione nominale di alimentazione (Europa):	3 x 230 V / 400 V
Corrente nominale:	32 A
Frequenza di rete:	50 Hz
Forme di rete:	TT / TN / IT
Consumo proprio:	6,08 W

Interfacce

Morsetti X2.1 / X2.2

Morsetto:	Ingresso per contatto a potenziale zero
-----------	---

Condizioni ambientali

Utilizzo:	ambienti interni ed esterni
Limitazioni d'accesso nel luogo d'installazione:	Accesso limitato e illimitato
Montaggio (statico):	a parete
Temperatura ambiente:	-35 °C ... +80 °C
Temperatura ambiente 24h:	60 °C
Temperatura di magazzinaggio:	-35 °C ... +80 °C
Altitudine:	Max 2.000 m sopra il livello del mare

Caratteristiche meccaniche

Costruzione:	
• Corpo della scatola:	policarbonato
• Coperchio della scatola:	policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
• Sportellino a cerniera:	Policarbonato, blu trasparente
• Guarnizione:	poliuretano
• Viti della scatola:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

KeContact S10

Resilienza:	IK08
Ininfiammabilità:	UL94 V-2
Resistenza del filo incandescente:	960 °C (secondo EN 60695-2-11)

Dimensioni e peso

Altezza / Larghezza / Profondità:	200 mm / 125 mm / 122 mm
Peso:	circa 1,1 kg

